

ABBAcoat Primer



Produit prêt à l'emploi à usage professionnel

► **SOUS-COUCHE D'ACCROCHAGE POUR PEINTURE DE TOITURE ABBAcoat
FIXATEUR DE FONDS**

DESTINATION

ABBAcoat Primer est destiné à stabiliser les fonds farinants voire très poreux, pour assurer l'adhérence du revêtement **ABBAcoat**.

ABBAcoat Primer est un produit d'utilisation très simple, destiné à améliorer l'accrochage des peintures sur des matériaux dont l'état de surface n'est pas suffisamment ferme.

ABBAcoat Primer s'emploie après époussetage complet par badigeonnage à raison de 1 litre pour 3 à 5 m² selon la porosité du support.

PRÉSENTATION

ABBAcoat Primer est une préparation aqueuse de couleur blanc-laiteux spécialement conçue pour stabiliser la surface des matériaux de toiture avant l'application d'**ABBAcoat**.

De part son excellent pouvoir pénétrant, **ABBAcoat Primer** permet de stabiliser les fonds farineux.

ABBAcoat Primer assure une excellente cohésion de surface.

ABBAcoat Primer présente l'avantage de sécher rapidement : après 3 heures, il peut être recouvert de peinture.

MODE D'APPLICATION

ABBAcoat Primer doit être appliqué sur des supports propres et secs.

ABBAcoat Primer s'emploie par badigeonnage, à la brosse ou au rouleau, jusqu'à saturation du matériau.

ABBAcoat Primer doit toujours être appliqué par des températures supérieures à + 5°C. De même éviter d'appliquer par temps très chaud sur des surfaces exposées au soleil (> 25°C).

Avant toute application d'**ABBAcoat Primer**, nous conseillons un traitement de décontamination avec **ABBAmousses**.

Eviter toute projection sur des surfaces qui n'ont pas à être traitées (verres, métaux, plastiques...) en les protégeant durant l'opération d'application. En cas de projections accidentelles, éliminer aussitôt le produit à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon et de l'eau.

CONDITIONNEMENT

- 5 litres
- 10 litres
- 25 litres

PRODUITS
ABBA
La Santé de votre Maison

1, rue du 11 Novembre - 85130 La Verrie
Tél. 02 51 65 95 46 - Fax 02 41 75 89 08
e-mail : contact@abba-produits.com