

ABBAGliss



Produit à usage professionnel

► **RÉDUCTEUR DE GLISSANCE POUR CARRELAGES ET AUTRES SURFACES ÉMAILLÉES
« POUR NE PLUS CHUTER SUR LES CARRELAGES MOUILLÉS »**

DESTINATION

ABBAGliss est destiné à réduire la glissance des carrelages et autres surfaces émaillées lorsque ceux-ci sont humides.

ABBAGliss est un produit d'utilisation très simple qui permet avantageusement de réduire les risques de glissade provoqués par l'humidité sur les carrelages et certains dallages émaillés.

ABBAGliss s'emploie par badigeonnage à la brosse ou au rouleau ou encore par pulvérisation, à raison de 1 litre pour 6 à 8 m².

DOMAINE D'UTILISATION

ABBAGliss est spécialement approprié pour les matériaux émaillés et les carrelages, sur lesquels l'humidité présente un danger important de chutes par glissades.

ABBAGliss réduit la glissance des carrelages aussi bien en extérieur : dallages, abords de piscines,..., qu'en intérieur : salles de bains, salles d'eau, bacs à douche, cuisines, halls d'entrée,... ainsi que pour les établissements recevant du public : magasins, halls d'hôtels, locaux pour personne à mobilité réduite, locaux professionnels...

PRÉSENTATION

ABBAGliss
la solution
Simple et immédiate



**EFFICACE
UNE FOIS
POUR TOUTES !**

ABBAGliss est une préparation aqueuse, translucide, légèrement visqueuse, spécialement élaborée pour la réduction de la glissance sur les matériaux de dallage émaillés.

ABBAGliss crée définitivement une micro-porosité quasi invisible : seul l'usure pourra la réduire.

MODE D'APPLICATION

ABBAgliss doit être utilisé uniquement sur des matériaux propres et secs, en une ou deux couches, à 24h d'intervalle, selon le processus suivant :

- Appliquer une première couche d'**ABBAgliss** au rouleau à poils ras, voire à la brosse, et / ou au pinceau pour les bords ou les petites surfaces, en une **couche grasse bien couvrante, mais uniforme**, en évitant les surépaisseurs.
- Laisser agir **ABBAgliss** jusqu'à **une heure maximum**, puis rincer très énergiquement, si possible en brossant, afin d'éliminer **totalemment** les résidus du produit après sa réaction sur le support*.

En général une seule application suffit, toutefois si le résultat de la 1^{ère} application paraît insuffisant, il est possible d'appliquer une seconde couche 24 h plus tard, selon le même processus.

Pour les applications en extérieur (abords de piscines, dallages, terrasses...) éviter de travailler par température élevée.

Éviter toutes projections sur des surfaces qui n'ont pas à être traitées : verres, métaux, plastiques, ... en les protégeant durant l'opération d'application et de rinçage.

En cas de projections accidentelles, éliminer aussitôt le produit à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon bien imbibés d'eau.

** Il est impératif de prendre bien soin d'éliminer tous les résidus du produit après chaque application. En effet, si ces résidus ne sont pas totalement éliminés, il pourra se former un peu après, voire quelques jours après, une pellicule blanchâtre très tenace, alors qu'un rinçage énergique 1h après l'application de chaque couche suffit à supprimer cet éventuel petit souci.*

Pour ces raisons, en cas de traitement de surfaces importantes, nous conseillons de travailler par tranches de 10 à 20 m² selon l'habileté de l'opérateur.

N.B : Devant la diversité de types et de coloris de carrelages et dalles de sol, il est conseillé de toujours réaliser une application préalable afin de vérifier si le résultat convient en aspect et en effet.



Application
d'**ABBAgliss**



Rinçage du produit
ABBAgliss

CONDITIONNEMENT

- 2 litres
- 10 litres
- 25 litres

PRODUITS
ABBA
La Santé de votre Maison

1, rue du 11 Novembre - 85130 La Verrie
Tél. 02 51 65 95 46 - Fax 02 41 75 89 08
e-mail : contact@abba-produits.com