

# ABBAmur



Produit prêt à l'emploi à usage professionnel

## ► BARRAGE AUX REMONTÉES D'EAU PAR CAPILLARITÉ DANS LES MURS

### DESTINATION

**ABBAmur** est une préparation destinée à faire barrage aux remontées d'eau ascensionnelles dans les murs.

**ABBAmur** est un produit mono-composant qui empêche l'humidité remontant du sol de pénétrer dans les maçonneries provoquant ainsi la détérioration des matériaux.

**ABBAmur** s'utilise en injection dans les murs en partie basse. La quantité d'**ABBAmur** nécessaire est fonction de deux paramètres principaux que sont l'épaisseur et la nature du mur. La consommation se calcule en litre par mètre linéaire et est donc variable.

### PRÉSENTATION

**ABBAmur** est une préparation aqueuse à base de méthylsiliconate de Potassium.

**ABBAmur** se présente sous forme liquide qui une fois injecté et réparti dans l'épaisseur basse du mur se solidifie par réticulation dans les capillaires des matériaux. Stable et durable, par ce changement d'état, **ABBAmur** permet de faire barrage aux remontées d'eau par capillarité.

### MODE D'APPLICATION



**ABBAmur** s'utilise en injection dans les murs, en partie basse, toujours au dessus du sol et/ou du premier plancher.

L'application d'**ABBAmur** fait l'objet d'un dossier technique de mise en oeuvre reprenant toutes les instructions nécessaires et fondamentales au succès de l'assèchement recherché.

Notre service technique est à votre disposition pour toutes explications de ce principe et sa mise en oeuvre.

**IMPORTANT : ABBAmur** permet de stopper l'humidité ascensionnelle. L'assèchement au dessus de cette barrière sera obtenu après une période de réaction parfois un peu longue.

### CONDITIONNEMENT

- 2 litres
- 10 litres
- 25 litres

PRODUITS  
**ABBA**  
La Santé de votre Maison

1, rue du 11 Novembre - 85130 La Verrie  
Tél. 02 51 65 95 46 - Fax 02 41 75 89 08  
e-mail : contact@abba-produits.com