

# ABBA prim



Produit prêt à l'emploi à usage professionnel

► IMPRÉGNATEUR PLÂTRES, PLAQUES DE PLÂTRES CARTONNÉES, FIXATEUR DE FOND POUR SUPPORTS FARINEUX.

## DESTINATION

**ABBAprim** est destiné à l'imprégnation des plâtres, plaques de plâtres cartonnées, ou fond farineux afin de les raffermir avant peinture.

**ABBAprim** permet aussi, en tant que primer d'accrochage, une adhérence optimisée des peintures ou revêtements collés, carrelages ou faïences.

**ABBAprim**, en place sur le matériau a une fonction imperméabilisante.

**ABBAprim** s'emploie très simplement à la brosse ou au pinceau, au rouleau ou au pistolet à raison de 1 litre pour 4 à 6 m<sup>2</sup>.

## PRÉSENTATION

**ABBAprim** est une préparation aqueuse de couleur blanche spécialement élaborée à base de résines synthétiques en émulsion à fort pouvoir mouillant.

**ABBAprim** devient transparent après séchage et ne modifie pas l'aspect des matériaux sur lesquels il a été appliqué.

L'excellent pouvoir pénétrant d'**ABBAprim** convient pour stabiliser les fonds farineux en agissant de façon homogène et en profondeur.

**ABBAprim** est ainsi un primer de qualité pour l'accrochage de peinture ou revêtements collés (carrelages, faïences, céramiques...).

## MODE D'APPLICATION

**ABBAprim** doit être appliqué sur des supports propres et secs, exempts de contamination par des micro-organismes (dans ce cas nous conseillons l'utilisation au préalable de notre produit **ABBAclean**).

**ABBAprim** est d'utilisation très simple et peut être appliqué à la brosse, au pinceau, au rouleau ou au pistolet en une seule couche à refus.

Dans le cas d'une très forte absorption du support, ou d'un farinage important, une seconde application d'**ABBAprim** peut être nécessaire, attendre 2 heures entre chaque couche.

Le support ainsi préparé avec **ABBAprim** peut recevoir tout type de revêtement de décoration.

Eviter toute projection sur des surfaces qui n'ont pas à être traitées (verres, métaux, plastiques...) en les protégeant durant l'opération d'application.

En cas de projections accidentelles, éliminer le produit avant séchage à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon et de l'eau.

\* Si un doute de compatibilité entre **ABBAprim** et le produit prévu pour le recouvrir existe : contacter notre Service Technique qui pourra réaliser un test adéquat défini avec vous.

## CONDITIONNEMENT

- 2 litres
- 10 litres
- 25 litres
- 200 litres



1, rue du 11 Novembre - 85130 La Verrie  
Tél. 02 51 65 95 46 - Fax 02 41 75 89 08  
e-mail : contact@abba-produits.com